

## ITALICA INTONACO QUARZO

### ИЗНОСОСТОЙКА ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ С ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ



Фактурная декоративная штукатурка с натуральным зернистым наполнителем. Специально разработана для объектов с большой истираемой нагрузкой на стены. Идеально подходит для общественных помещений. Проста в нанесении.

Подходит для фасадных и интерьерных работ.

Покрытие моется, неприхотливо в эксплуатации, долговечно. На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды.

#### Технология

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин. Рекомендуется нанести один слой акриловой пропитки ITALICA Tiefprimer или Primer crilico.

**INTONACO QUARZO** наносится в один или два слоя. Ручное и машинное нанесение.

Нанесение в один слой: нанести INTONACO QUARZO и сформировать нужную фактуру выбранным инструментом – «мазанка», «веерный эффект», «мазки», «продеры».

Нанесение в два слоя: нанести первый сплошной слой INTONACO QUARZO, дать полностью высохнуть. Вторым слоем формируется конечная фактура, наносится «островками» или почти сплошным слоем, оставляя «впадины».

Инструмент: терка или кельма из нержавеющей стали, пластиковая терка, шпатель.

Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла».

Мыть поверхность можно после полного схватывания материала, через 3 недели.

Время высыхания декоративных слоев может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха.

**Средний расход** на 1кв.м. - 0,7 кг в один слой, 1,1 кг в два слоя.

После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.

Состав: вода, связующее, натуральный наполнитель, функциональные добавки.

Хранение: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать