

# Augusto

## Акриловая волокнистая штукатурка

*Декоративное покрытие «Augusto» с добавлением натуральных волокон способно преобразить любой интерьер до неузнаваемости, создавая непревзойденный эффект настоящей каменной поверхности, сочетающий в себе грубые и в то же время мягкие, плавные переходы, которые придают интерьеру индивидуальность и роскошный внешний вид. Благодаря содержанию волокон, штукатурка отлично подходит для имитации различных объемных и рельефных фактур: дикий камень, саман, шале, помпеи, барельеф.*

Расход материала	1,2-2,5 кг/м <sup>2</sup>
Вид работ	Внутренние
Сложность нанесения	Средняя
Тип уборки	Легкая влажная
Степень блеска	Матовая
Структура поверхности	Шероховатая
Декор. потенциал	Высокий
Реставрация	Легкая

## Свойства и область применения

Прочная эластичная, пастообразная штукатурка с волокнами. Материал не требует тщательной подготовки основания, так как способен скрыть мелкие дефекты. За счет содержания натуральных волокон, **возможно нанесение штукатурки толщиной до нескольких сантиметров, без опасности возникновения трещин.** Подходят все поверхности на основе гипса, цемента, известковой штукатурки, ДВП, ДСП, ОСП и пр.

## Подготовка поверхности

Основание необходимо обеспылить и очистить от загрязнений снижающих адгезию штукатурки. Трещины, выбоины и неровности зашпаклевать. Мелящие и сильно впитывающие поверхности рекомендуется обработать грунтом глубокого проникновения.

## Рекомендации к нанесению

- Для получения максимальной адгезии, основание необходимо обработать грунтом «Quarzo fondo» DECORO, колерованным в цвет штукатурки.
  - Штукатурку нанести при помощи кельмы ровным слоем. Дождаться межслойного высыхания (12 часов)
  - Второй слой нанести разнонаправленными произвольными движениями, в зависимости от желаемой фактуры.
  - После высыхания, поверхность можно покрыть колерованным лаком или лазурью при помощи крупноворсового валика или кисти.
- Ⓢ При желании, если материал загустел, его можно разбавить водой, но не более 5% от массы.

Базовый цвет	Белый
Колеровка	Не колеруется.
Высыхание	Между слоями – 8-12 часов / Полное – 48 часов После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 7 дней.
Эксплуатация	Подходит для влажных помещений с использованием защитных покрытий (без постоянного контакта с водой).
Хранение	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
Меры предосторожности	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
Состав:	Акриловая дисперсия, минеральные наполнители, натуральные волокна, загустители, технологические добавки, вода.