

# Florentina Antico/Semole

Декоративное покрытие с эффектом «Antico» состарившейся поверхности

*Уникальный материал, который позволяет воплотить любые идеи в разных стилях. Всего одним движением инструмента материал, в отличие от других покрытий, сразу заколерует подложку, создавая цветовые переходы. Florentina - это эффект античных состаренных покрытий, эффект стен из натурального камня или арт бетона, из каралла или старого дерева и многие другие.*

<b>Расход материала</b>	150-250 г/м <sup>2</sup>
<b>Вид работ</b>	Универсальное
<b>Сложность нанесения</b>	Средняя / Сложная
<b>Тип уборки</b>	Легкая влажная
<b>Степень блеска</b>	Матовая
<b>Структура поверхности</b>	Шероховатая
<b>Декор. потенциал</b>	Высокий
<b>Реставрация</b>	Легкая

## Свойства и область применения

Готовый к применению, экологически безопасный, антибактериальный, гипоаллергенный материал. Подходят все поверхности на основе гипса, цемента и известковой штукатурки. Необходима ровная, чистая поверхность.

## Подготовка поверхности

Основание необходимо обеспылить и очистить от загрязнений и веществ, снижающих адгезию краски (жиров, смазочных масел, битума, клея и лакокрасочных покрытий и т.п.). Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Трещины, выбоины и неровности следует зашпаклевать, а более глубокие дефекты поверхности выровнять. Зашпаклёванную поверхность отшлифовать, пыль удалить. Прогрунтовать поверхность грунтом глубокого проникновения. Подготавливаемая поверхность должна обладать достаточной несущей способностью: она не должна «мелиться». Далее наклейте на поверхность стены скотч, затем резко его отклейте: если поверхность выдержала данный тест (не отслоилась) - стена готова к дальнейшей работе! При работе с полимерными шпаклевками рекомендуем замешивать их не с водой, а с грунтом, так как полимерные шпатлевки образуют «мелящееся», слабое покрытие, которое при грунтовании образует разводы и пробелы.

## Рекомендации к нанесению

1. Окрасить поверхность стены интерьерной краской «Arioli» для Antico, а для Semole - грунтом «Quarzo fondo», колерованной в необходимый цвет. Дождаться полного высыхания краски (6 часов).

### Перед использованием продукт тщательно перемешать.

2. Декоративное покрытие нанести кельмой из нержавеющей стали, равномерно распределяя материал по поверхности.
  3. Кельмой из пластика или нержавеющей стали (железница) распределить соответственно желаемому эффекту (узору).
  4. Для повышения эксплуатационных характеристик рекомендуется нанести защитные составы.
- ⓘ Материал необходимо защищать на всех этапах от попадания мусора и пыли. Нужно учитывать, что каждая загрязняющая частица будет заметно выделяться на отделанной поверхности стены.
- ⓘ При желании, если материал загустел, его можно разбавить водой, но не более 5% от массы.

<b>Базовый цвет</b>	Белые флоки
<b>Колеровка</b>	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от светлых до насыщенных оттенков. (Флоки остаются белыми)
<b>Высыхание</b>	Между слоями - 1-2 часа. Полное - 24 часа После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 7 дней.
<b>Эксплуатация</b>	Подходит для влажных помещений с использованием защитных покрытий (без постоянного контакта с водой).
<b>Хранение</b>	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения - 24 месяца.
<b>Меры предосторожности</b>	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
<b>Флоки</b>	Antico - мелкий Semole - крупный
<b>Состав:</b>	Акриловая дисперсия, минеральные наполнители, технологические добавки, вода.