

ITALICA LUCE

Экономичное эффективное покрытие "шелк", "бархат"

для поверхностей с не достаточной подготовкой



LUCE - экономичное покрытие с эффектом Шелка и Бархата. Специально разработано для стен с НЕ достаточно хорошей подготовкой. Это покрытие способно скрывать следы от наждачной бумаги и ворс флизелина. Очень удобен и прост в работе. Может наноситься в один или два слоя.

LUCE создает уют в классических и современных интерьерах. Может применяться в системе с другими декоративными покрытиями ITALICA.

Покрытие влагостойкое, неприхотливо в эксплуатации, долговечно. На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды.

База - серебро (argento).

Технология

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин. Рекомендуется нанести один слой акриловой пропитки ITALICA Tiefprimer.

Грунтование поверхности. Нанести один слой водно-дисперсионной краски, например, ITALICA PRO colore naturale. Дать краске высохнуть, время высыхания при температуре воздуха +20С - 4 часа. Инструмент - кисть, валик, краскораспылитель.

Разбавление водой: не более 10%. LUCE наносится разнонаправленными легкими приглаживающими движениями, в один и более слоев. Каждый слой должен высохнуть. Инструмент: кельма из нержавеющей стали, круглая кельма, кисть.

Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю».

Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла».

Влажная уборка поверхности только после полного схватывания материала, через 3 недели.

Время высыхания грунтовочных слоев и декоративных слоев может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха.

Средний расход на 1кв.м.: 100 грамм в один слой, 170 грамм в два слоя.

После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.

Состав: вода, связующее, наполнитель, функциональные добавки.

Хранение: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.