

## ITALICA RIFLETTE SHINY 200

### Блестящее гладкое покрытие с 3D-светящимся эффектом



Блестящее гладкое покрытие с 3D-светящимся эффектом и приятной тактильностью. Вихри на блестящем фоне, деликатные при обычном освещении и «светящиеся» при направленном свете.

**RIFLETTE SHINY 200** может использоваться как самостоятельное однослойное покрытие, так и в системе с фактурными декоративными штукатурками ITALICA. Обладает хорошими защитными свойствами.

База – серебро (argento).

Покрытие влагостойкое, неприхотливо в эксплуатации, долговечно. На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды.

#### Технология

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин. Рекомендуется нанести один слой акриловой пропитки ITALICA Tiefprimer.

Грунтование поверхности. Нанести один слой водно-дисперсионной краски, например, ITALICA DESIGN. Дать краске высохнуть, время высыхания при температуре воздуха +20С - 4 часа.

Инструмент – кисть, валик, краскораспылитель.

Разбавление водой: не более 10%. **RIFLETTE SHINY 200** наносится кистью или кельмой в один-два слоя, легкими движениями формируя желаемый эффект.

Рекомендуемая схема нанесения:

1. Один слой краски ITALICA DESIGN
2. Один слой RIFLETTE SHINY 200

Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла».

Влажная уборка поверхности только после полного схватывания материала, через 3 недели.

Время высыхания грунтовочных слоев и декоративных слоев может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха.

**Средний расход** на 1кв.м.: 120 грамм в один слой.

После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.

Состав: вода, связующее, наполнитель, функциональные добавки.

Хранение: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.