

ITALICA STUCCO RULLO

Рельефное многофункциональное покрытие, заполняющее поры и трещины



Рельефное многофункциональное покрытие, заполняющее поры и трещины. Для получения многообразных фактур: мазки, фактуры, шагрень, полосы, под дерево, ткань и другие художественные техники. Подходит для нанесения любым инструментом: валиком, кельмой, аппликаторами, кистью, декоративными валиками, пульверизатором.



Для создания оригинальных решений используется вместе с эффектными декоративными покрытиями ITALICA. Ручное и машинное нанесение.

Покрытие влагостойкое, неприхотливо в эксплуатации, долговечно. На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды.



Технология

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин. Рекомендуется нанести один слой акриловой пропитки ITALICA Tiefprimer. Нанести подготовительный слой адгезионной основы QUARZO ADESIONE. Время высыхания 2 часа.

Разбавление водой: не более 10%. **STUCCO RULLO** наносится в один слой:

Кельмой - для создания различных фактурных покрытий. Нанести и сформировать нужную фактуру- «мазанка», «веерный эффект», «мазки».

Валиком (махровым, веревочным, поролоновым) - для получения равномерно шагренистого покрытия. Накатать фактуру равномерными движениями.



Декоративными валиками - для создания различных фактурных оттисков. Нанести равномерно кельмой на поверхность и сформировать эффект декоративным валиком.

Кистью - для получения фактурного покрытий со следами от кисти. Нанести плоской кистью разнонаправленными движениями.

Пульверизатором - для высокопроизводительного механизированного нанесения различных фактур.

Финишный декоративный и защитный слой: нанести 1-2 слоя защитного покрытие ITALICA FINISHMAT (матовый), межслойная сушка 2 часа. Или для лучшего эффекта можно нанести эффектные декоративные покрытия и лаки ITALICA.

Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла».

Влажная уборка поверхности только после полного схватывания материала, через 3 недели.

Время высыхания декоративных слоев может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха.

Средний расход на 1кв.м.: 300-800 грамм в один слой, в зависимости от толщины покрытия.



stucco decorativo e vernici. facile creare

После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.

Состав: вода, связующее, натуральный наполнитель, функциональные добавки.

Хранение: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать