

Aretino Seta

Декоративное покрытие с эффектом «шёлка»

Металлизированное декоративное покрытие создает имитацию отделки стен легкой шелковой вуалью и придает интерьеру атмосферу богатства и роскоши королевских времен. Поверхность, окрашенная такой краской, мягко мерцает и переливается в зависимости от угла зрения и освещенности. С ее помощью можно украсить любой интерьер. Она идеально подходит для оформления интерьера как в классическом, так и в современном стиле.

Расход материала	100-200 г/м ²
Плотность	1,23 кг/л
Вид работ	Внутренние
Сложность нанесения	Легкая / Средняя
Тип уборки	Можно мыть
Степень блеска	Глянцевая
Структура поверхности	Гладкая
Декор. потенциал	Средний
Реставрация	Легкая

Свойства и область применения

Готовый к применению, экологически безопасный, антибактериальный, гипоаллергенный материал. Подходят все поверхности на основе гипса, цемента и известковой штукатурки. Необходима ровная, чистая поверхность, подготовленная под покраску.

Подготовка поверхности

Очень важно, чтобы перед началом работы, поверхность была идеально ровной, чистой и гладкой (основание необходимо тщательно выровнять с помощью финишной акриловой шпатлевки DECORO. После полного высыхания шпатлевки, поверхность отшлифовать, затем обработать грунтом глубокого проникновения «Primer» DECORO).

Рекомендации к нанесению

1. Окрасить поверхность стены интерьерной краской «Arioli», колерованной в необходимый цвет.
2. После полного высыхания «Arioli» (спустя 6 часов), максимально ровно, поролоновым валиком или кельмой нанести первый слой материала «Aretino seta», разнонаправленными движениями.
3. После высыхания покрытия, при помощи кельмы для венецианской штукатурки нанести второй слой материала, круговыми или хаотичными движениями, создавая желаемый рисунок. Открытое время для моделирования полученного покрытия составляет не более 15 мин.

Базовый цвет	Серебро / Белое золото / Медь
Колеровка	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от светлых до насыщенных оттенков.
Высыхание	Между слоями – 2-4 часа / Полное – 12 часов После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 72 часа.
Эксплуатация	Подходит для влажных помещений с использованием защитных покрытий (без постоянного контакта с водой).
Хранение	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
Меры предосторожности	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
Состав:	Акриловая дисперсия, минеральные наполнители, загустители, пигмент перламутровый, технологические добавки, вода.