

# Arioli Strato

## Интерьерная влагостойкая краска

Качественная, колеруемая краска на акриловой основе. Предназначена для внутренних работ. Применяется как самостоятельное покрытие, так и в качестве основания под декоративные покрытия.

Расход материала на один слой	120 мл/м <sup>2</sup>
Вид работ	Внутренние
Сложность нанесения	Легкая
Тип уборки	Влажная
Степень блеска	Матовая
Структура поверхности	Гладкая
Декор. потенциал	Низкий
Реставрация	Легкая

## Свойства и область применения

Высококачественная, водостойкая воднодисперсионная краска. Образует высокопрочное, износостойкое покрытие, выдерживающее легкую влажную уборку. Обладая высокой адгезией, паропроницаемостью, отличной укрывистостью, матовым финишем - краска является отличной основой для дальнейшего нанесения декоративных материалов. Применяется для работ по бетону, кирпичу, оштукатуренным поверхностям, древесине, картону, по обоям всех типов, ДВП, ДСП.

## Подготовка поверхности

Очень важно, чтобы перед началом работы, поверхность была идеально ровной, чистой и гладкой (основание необходимо тщательно выровнять с помощью финишной акриловой шпатлевки DECORO. После полного высыхания шпатлевки, поверхность отшлифовать, затем обработать грунтом глубокого проникновения «Primer» DECORO).

## Рекомендации к нанесению

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или картрушным пистолетом в 1-2 слоя. Работы выполнять при температуре выше +8°C и влажности воздуха не более 80%.

Базовый цвет	База А – белая (для светлых оттенков)
Колеровка	Любыми водными колорантами. Допускается колеровка в светлые оттенки. Для насыщенных цветов использовать Базу С.
Высыхание	Между слоями – 3 часа / Полное – 24 часа После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 72 часа.
Эксплуатация	Подходит для влажных помещений (без постоянного контакта с водой).
Хранение	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
Меры предосторожности	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
Состав:	Акриловая дисперсия, мраморная пудра, диоксид титана, модифицирующие добавки.