

# Batista

## Кракелюрный лак

Элегантное покрытие для декоративной отделки используется совместно с венецианской штукатуркой «Favretto». Причудливый рисунок из трещин, разбегающихся по поверхности стен, создает атмосферу старины и камерности в интерьере.

Технология кракелюр – всегда актуальна, т.к. является одним из наиболее выразительных текстурных приемов. Стильное решение для классических и современных интерьеров, а также для оформления архитектурных деталей.

Расход материала	120-180 мл/м <sup>2</sup>
Вид работ	Внутренние
Сложность нанесения	Средняя
Тип уборки	Сухая
Структура поверхности	Гладкая
Декор. потенциал	Высокий

## Свойства и область применения

Готовый к применению, экологически безопасный, антибактериальный, гипоаллергенный материал, для внутренних работ.

## Рекомендации к нанесению

Состав тщательно перемешать. Наносить кистью или валиком в два слоя на окрашенное основание. Укрывать при этом за один прием следует 3-4 м<sup>2</sup> поверхности. После нанесения второго слоя (не ранее чем через 2-3 часа) нанести финишный слой венецианской штукатурки или краски, создавая фактурный рисунок. На вертикальных поверхностях для ускорения появления трещин можно использовать строительный фен.

- ① Финишное покрытие лессирующим воском или лазурью придаст рисунку выразительность и подчеркнет глубину рельефа.

Базовый цвет	Матово-прозрачный
Колеровка	Не колеруется.
Высыхание	Между слоями – 4-6 часов После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 48 часов.
Эксплуатация	Используется только в сухих помещениях.
Хранение	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
Меры предосторожности	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
Состав:	Акриловая дисперсия, модифицирующие добавки.