

Bellini

Моделирующая штукатурка с микроволокнами

Моделирующая штукатурка с микроволокнами открывает неограниченные возможности для невероятных дизайнерских идей и позволяет создавать разнообразные рельефные и объемные фактуры. Это могут быть хаотичные или упорядоченные гребни волны, интерпретация грубого, либо сглаженного камня, барельефы, а также множество других необычных эффектов, характерных как для классического, так и современного интерьера.

Расход материала	0,8-1,5 кг/м ²
Вид работ	Внутренние
Сложность нанесения	Легкая / Средняя
Тип уборки	Легкая влажная
Степень блеска	Матовая
Структура поверхности	Шероховатая
Декор. потенциал	Высокий
Реставрация	Легкая

Свойства и область применения

Готовый к применению, экологически безопасный, антибактериальный, гипоаллергенный материал. Подходят все поверхности на основе гипса, цемента, известковой штукатурки, ДВП, ДСП, ОСП и пр. Материал не требует тщательной подготовки основания, так как **способен скрыть незначительные неровности и трещины**. При покрытии лаком, позволяет производить влажную уборку покрытия.

Подготовка поверхности

Основание необходимо обеспылить и очистить от загрязнений снижающих адгезию штукатурки. Трещины, выбоины и неровности зашпаклевать. Мелящие и сильно впитывающие поверхности рекомендуется обработать грунтом глубокого проникновения.

Рекомендации к нанесению

- Для получения максимальной адгезии, основание необходимо обработать грунтом «Quarzo fondo» DECORO, колерованным в цвет штукатурки.
- Кельмой или шпателем нанести штукатурку равномерным слоем, затем производить декорирование поверхности кельмой, декоративной щеткой или фактурным валиком.
- При необходимости, через 20-30 минут, без усилия пригладить кельмой рельеф покрытия, смягчая шероховатость.
- Дополнительное покрытие колерованным лаком или лазурью придаст фактуре большую выразительность и привлекательность.

Базовый цвет	Белый
Колеровка	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка в светлые оттенки.
Высыхание	Между слоями – 6-8 часов / Полное – 24 часа После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 7 дней.
Эксплуатация	Подходит для влажных помещений с использованием защитных покрытий (без постоянного контакта с водой).
Хранение	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
Меры предосторожности	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
Состав:	Акриловая дисперсия, минеральные наполнители, натуральные волокна, загустители, технологические добавки, вода.