

Camoscio Nero/Bianco/Bianco Perla

Декоративное покрытие с эффектом «замши», «велюра»

Изысканное декоративное покрытие созданное для визуальной и тактильной имитации замши или велюра, которое добавит уют и роскошь вашему интерьеру. Текстурирование покрытия поможет подчеркнуть ваш индивидуальный стиль. Он приобретет законченность и современную аристократичность.

Расход материала	100-300 г/м ²
Вид работ	Внутренние
Сложность нанесения	Средняя / Сложная
Тип уборки	Легкая влажная
Степень блеска	Матовая
Структура поверхности	Шероховатая
Декор. потенциал	Средний
Реставрация	Средняя

Свойства и область применения

Готовый к применению, экологически безопасный, антибактериальный, гипоаллергенный материал. Подходят все поверхности на основе гипса, цемента и известковой штукатурки. Необходимо ровная, чистая поверхность, подготовленная под покраску.

Подготовка поверхности

Очень важно, чтобы перед началом работы, поверхность была идеально ровной, чистой и гладкой (основание необходимо тщательно выровнять с помощью финишной акриловой шпатлевки DECORO. После полного высыхания шпатлевки, поверхность отшлифовать, затем обработать грунтом глубокого проникновения «Primer» DECORO).

Рекомендации к нанесению

1. Окрасить поверхность стены интерьерной краской «Arioli», колерованной в необходимый цвет. Дождаться полного высыхания краски (6 часов).

Перед использованием продукт тщательно перемешать.

2. Декоративное покрытие нанести кельмой из нержавеющей стали, равномерно распределяя материал по поверхности.
 3. Второй слой материала нанести кельмой из пластика или нержавеющей стали (железница), декоративной кистью, распределяя соответственно желаемому эффекту (узору).
 4. Для повышения эксплуатационных характеристик рекомендуется нанести защитные составы.
- Ⓛ Материал необходимо защищать на всех этапах от попадания мусора и пыли. Нужно учитывать, что каждая загрязняющая частица будет заметно выделяться на отделанной поверхности стены.
- Ⓛ При желании, если материал загустел, его можно разбавить водой, но не более 5% от массы.

Базовый цвет	Белый / Черный
Колеровка	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от средних до насыщенных оттенков.
Высыхание	Между слоями – 2 часа / Полное – 12 часов После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 72 часа.
Эксплуатация	Подходит для влажных помещений с использованием защитных покрытий (без постоянного контакта с водой).
Хранение	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
Меры предосторожности	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
Состав:	Акриловая дисперсия, минеральные наполнители, технологические добавки, вода.