

Giovanni

Зернистая декоративная штукатурка

Моделирующая декоративная штукатурка с грубой зернистой структурой используется для создания более объемных, трехмерных фактур, которые будут хорошо заметны даже на фасаде здания. В зависимости от технологии нанесения она позволяет добиться имитации «пробкового дерева», «старинных античных стен», природного камня «Травертин», фактуры «Острова», и других декоративных эффектов, которые привнесут в интерьер нотку строгости и благородства.

Расход материала	1,8-2,5 кг/м ²
Вид работ	Внутренние / Наружные
Сложность нанесения	Легкая / Средняя
Тип уборки	Легкая влажная
Степень блеска	Матовая
Структура поверхности	Зернистая
Декор. потенциал	Средний
Реставрация	Легкая

Свойства и область применения

Нетоксичный, экологически безопасный, паропроницаемый материал с низким водопоглощением. Обладает высокой атмосферостойкостью, прекрасной адгезией, эластичностью и прочностными характеристиками, также **способен скрыть неровности стен**. Подходят все поверхности на основе гипса, цемента, известковой штукатурки, ДВП, ДСП, ОСП и пр.

Подготовка поверхности

Основание необходимо обеспылить и очистить от загрязнений снижающих адгезию штукатурки. Трещины, выбоины и неровности зашпаклевать. Мелящие и сильно впитывающие поверхности рекомендуется обработать грунтом глубокого проникновения.

Рекомендации к нанесению

- Для получения максимальной адгезии, основание необходимо обработать грунтом «Quarzo fondo» DECORO, колерованным в цвет штукатурки.
- Кельмой или шпателем нанести штукатурку равномерным слоем. Спустя 2-3 минуты при помощи кельмы придать желаемую фактуру. Открытое время для структурирования покрытия составляет не более 20 мин.
- При создании декоративного покрытия, имитирующего природный камень «Травертин», перед началом декорирования, материалу необходимо дать подсохнуть 15-20 минут. Далее, декоративной щёткой или кельмой (поставив на ребро под углом 60°С) сформировать продиры на поверхности. Через 15 минут, без усилия, пригладить кельмой рельеф покрытия, смягчая шероховатость.
- После высыхания, поверхность можно покрыть колерованным лаком или лазурью.

Базовый цвет	Белый
Колеровка	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от светлых до средних оттенков.
Высыхание	Между слоями – 8-12 часов / Полное – 24 часа После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 7 дней.
Эксплуатация	Подходит для влажных помещений с использованием защитных покрытий (без постоянного контакта с водой).
Хранение	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
Меры предосторожности	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
Состав:	Акриловая дисперсия, минеральные наполнители, загустители, технологические добавки, вода.