

Gloria

Грунт-краска с перламутровым эффектом

Перламутровая грунт-краска для усиления перламутрового эффекта декоративных покрытий. Применяется для наружных и внутренних работ в качестве подготовительного слоя для эффектов песчаных вихрей, кракелюр и т.д., а так же как лессирующее покрытие.

Расход материала на один слой	70-150 г/м ²
Вид работ	Внутренние
Сложность нанесения	Средняя
Тип уборки	Легкая влажная
Степень блеска	Полуглянцевая
Структура поверхности	Гладкая / Шероховатая
Декор. потенциал	Средний
Реставрация	Сложная

Свойства и область применения

Пастообразный эластичный материал. Обладает высокой адгезией и влагостойкостью. Так как материал относится к тонкослойным, он требует тщательной подготовки и выравнивания поверхности. Материал предназначен для внутренней отделки помещений и применяется для создания декоративных покрытий, с изящной текстурой и перламутровым блеском.

Подготовка поверхности

Очень важно, чтобы перед началом работы, поверхность была идеально ровной, чистой и гладкой (основание необходимо тщательно выровнять с помощью финишной акриловой шпатлевки DECORO. После полного высыхания шпатлевки, поверхность отшлифовать, затем обработать грунтом глубокого проникновения «Primer» DECORO).

Рекомендации к нанесению

Нанесение данного материала требует профессиональной подготовки мастера. Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, по принципу от угла до угла. Материал необходимо защищать на всех этапах от попадания мусора и пыли. Нужно учитывать, что каждая загрязняющая частица или неровность стены будет заметно выделяться на отделанной поверхности стены.

Базовый цвет	Серебро / Белое золото / Хамелеон
Колеровка	Колеруется любыми водными колорантами.
Высыхание	Между слоями – 1,5-2 часа / Полное – 12 часов После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 72 часа.
Эксплуатация	Подходит для влажных помещений (без постоянного контакта с водой).
Хранение	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C, не допускать замораживания состава при хранении и транспортировке. Гарантийный срок хранения – 24 месяцев.
Меры предосторожности	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
Состав:	Акриловая дисперсия, минеральные наполнители, загустители, пигмент перламутровый, технологические добавки, вода.