

Kolle

Венецианская штукатурка с перламутровым эффектом

Венецианская штукатурка по праву считается одним из самых популярных и красивых материалов для декоративной отделки стен. Мы представляем особую серию венецианской штукатурки с эффектом перламутра, который позволяет создать роскошную поверхность натурального мрамора, искрящийся игрой света и нежными переливами серебряных или золотых оттенков.

Расход материала	200-400 г/м ²
Вид работ	Внутренние
Сложность нанесения	Сложная
Тип уборки	Можно мыть
Степень блеска	Полуглянцевая
Структура поверхности	Супергладкая / Гладкая
Декор. потенциал	Средний
Реставрация	Сложная

Свойства и область применения

Готовый к применению, экологически безопасный, антибактериальный, гипоаллергенный материал. Перед применением тщательно перемешать. Подходят все поверхности на основе гипса, цемента и известковой штукатурки. Необходима ровная, чистая поверхность, подготовленная под покраску.

Подготовка поверхности

Очень важно, чтобы перед началом работы, поверхность была идеально ровной, чистой и гладкой (основание необходимо тщательно выровнять с помощью финишной акриловой шпатлевки DECORO. После полного высыхания шпатлевки, поверхность отшлифовать, затем обработать грунтом глубокого проникновения «Primer» DECORO).

Рекомендации к нанесению

1. Окрасить поверхность стены интерьерной краской «Agioli», колерованной в необходимый цвет. Дождаться полного высыхания краски (6 часов).
2. Нанести первый слой штукатурки при помощи кельмы, короткими мазками, перекрестными движениями. Через 2-3 минуты, не допуская высыхания, пригладить поверхность кельмой. Спустя 4-6 часов слегка заглянцевать декоративное покрытие.
3. Следующий слой нанести тонким слоем, на сдир, «припрессовывая» к предыдущему слою.
4. После высыхания, кельмой заглянцевать поверхность до появления блеска.
5. Покрыть готовую поверхность воском, отполировать мягкой тканью до появления глянца.

Базовый цвет	Серебро / Белое золото
Колеровка	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от светлых до насыщенных оттенков.
Высыхание	Между слоями – 1-2 часа / Полное – 24 часа После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 72 часа.
Эксплуатация	Подходит для влажных помещений с использованием защитных покрытий (без постоянного контакта с водой).
Хранение	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
Меры предосторожности	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
Состав:	Акриловая дисперсия, минеральные наполнители, загустители, пигмент перламутровый, технологические добавки, вода.