

Lorenzo

Декоративное покрытие с эффектом «металлизированного бетона»

Декоративное покрытие Lorenzo создано на основе специальных микрогранул, которые позволяют создать имитацию лофт- или арт-бетона с перламутровыми переливами. Данный материал придает интерьеру свежий и современный вид. Также Lorenzo идеально подходит для создания эффекта песчаных вихрей, морозных узоров и воплощения множества других творческих идей.

Расход материала	200-400 г/м ²
Вид работ	Внутренние
Сложность нанесения	Средняя / Сложная
Тип уборки	Легкая влажная
Степень блеска	Полуглянцевая
Структура поверхности	Шероховатая
Декор. потенциал	Средний
Реставрация	Сложная

Свойства и область применения

Готовый к применению, экологически безопасный, антибактериальный, гипоаллергенный материал. Подходят все поверхности на основе гипса, цемента и известковой штукатурки. Необходима ровная, чистая поверхность, подготовленная под покраску.

Подготовка поверхности

Очень важно, чтобы перед началом работы, поверхность была идеально ровной, чистой и гладкой (основание необходимо тщательно выровнять с помощью финишной акриловой шпатлевки DECORO. После полного высыхания шпатлевки, поверхность отшлифовать, затем обработать грунтом глубокого проникновения «Primer» DECORO).

Рекомендации к нанесению

1. Поролоновым валиком окрасить поверхность стены грунтом «Quarzo fondo», колерованной в необходимый цвет. Дождаться полного высыхания краски (6 часов).
 2. Декоративное покрытие «Lorenzo» нанести кельмой из нержавеющей стали, равномерно распределяя материал по поверхности.
 3. Второй слой материала нанести, распределяя соответственно желаемому эффекту (узору) через 4 часа.
- Ⓢ Материал необходимо защищать на всех этапах от попадания мусора и пыли. Нужно учитывать, что каждая загрязняющая частица будет заметно выделяться на отделанной поверхности стены.
- Ⓢ При желании, если материал загустел, его можно разбавить водой, но не более 3% от массы.

Базовый цвет	Серебро
Колеровка	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от светлых до средних оттенков.
Высыхание	Между слоями – 4 часа / Полное – 24 часа После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 7 дней.
Эксплуатация	Подходит для влажных помещений с использованием защитных покрытий (без постоянного контакта с водой).
Хранение	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
Меры предосторожности	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
Состав:	Акриловая дисперсия, минеральные наполнители, загустители, пигмент перламутровый, технологические добавки, вода.