

Martello

Лак со стеклобисером

Лак со стеклобисером – современный декоративный материал, который позволит зрительно увеличить любое пространство своими непрерывно движущимися световыми эффектами. Светоотражающие стеклянные микрогранулы, хаотично рассыпанные по поверхности, создают эффект мягкого мерцания и позволяют реализовать интересные задумки на гладкой поверхности, а также подчеркнуть объем фактурных и рельефных покрытий.

Расход материала	150-400 г/м ²
Вид работ	Внутренние / Наружные
Сложность нанесения	Легкая
Тип уборки	Можно мыть
Степень блеска	Глянцевая
Структура поверхности	Зернистая
Реставрация	Легкая

Свойства и область применения

Готовый к применению, экологически безопасный, антибактериальный, гипоаллергенный, густой и эластичный материал со стеклобисером. Благодаря высокой прочности, лак хорошо подходит для помещений с повышенными требованиями к износостойкости. Готовое покрытие выдерживает частое мытье поверхности. Применяется для поверхностей окрашенных ВД или преламутровыми красками, или к декоративным штукатуркам.

Рекомендации к нанесению

① **Рекомендуется пробное нанесение. Перед использованием продукт тщательно перемешать.**

Обрабатываемую поверхность необходимо обеспылить и очистить от загрязнений и веществ, снижающих адгезию материала.

Лак наносится кистью, пластиковой или кельмой из нержавеющей стали, шпателем, в зависимости от желаемого эффекта. Во время нанесения материал необходимо защищать от попадания мусора и пыли.

Базовый цвет	Полупрозрачный белый. При высыхании белая база лака становится полностью прозрачной.
Колеровка	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от светлых до средних оттенков.
Высыхание	Между слоями – 1-2 часа / Полное – 24 часа После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 48 часов.
Эксплуатация	Подходит для влажных помещений (без постоянного контакта с водой).
Хранение	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
Меры предосторожности	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
Состав:	Акриловая дисперсия, технологические добавки, стеклобисер, вода.