

Minerali naturale Art Concreta

Известковая декоративная штукатурка «Травертин»

АРТ БЕТОН

Популярный, не теряющий своей актуальности материал на известковой основе применяется для создания рельефных покрытий «под старину» или имитирующих натуральный камень «Травертин» и «Ракушечник». Позволяет создавать покрытие с зернистой текстурой в сочетании с гладкой поверхностью, похожее на срез шлифованного камня с произвольным росчерком линий и плавными тональными переходами. Материал отлично подходит как для классических, так и для современных интерьеров.

Расход материала	1-2 кг/м ²
Вид работ	Внутренние
Сложность нанесения	Средняя
Тип уборки	Сухая
Степень блеска	Матовая
Структура поверхности	Гладкая / Шероховатая / Зернистая
Декор. потенциал	Высокий
Реставрация	Средняя

Свойства и область применения

Готовый к применению материал. Перед применением тщательно перемешать. Подходят все поверхности на основе гипса, цемента, известковой штукатурки, ДВП, ДСП, ОСП и пр.

Подготовка поверхности

Основание необходимо обеспылить и очистить от загрязнений снижающих адгезию штукатурки. Трещины, выбоины и неровности зашпаклевать. Мелящие и сильно впитывающие поверхности рекомендуется обработать грунтом глубокого проникновения.

Рекомендации к нанесению

① Для получения максимальной адгезии, основание необходимо обработать грунтом «Quarzo fondo» DECORO, колерованным в цвет штукатурки.

1. Штукатурку равномерно нанести кельмой на толщину зерна. Дождаться полного высыхания (24 часа).
2. Нанести второй слой материала, оставляя небольшие "каверны" (полости).
3. Через 10-15 минут, без усилия, пригладить поверхность кельмой.
4. По истечении 5-10 минут повторить приглаживание с усилием.
5. Поверхность можно покрыть лаком (разведенным водой 1/1 в 2 слоя при помощи валика), воском или лазурью.

Базовый цвет	Белый
Колеровка	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от светлых до средних оттенков.
Высыхание	Между слоями – 8-12 часов / Полное – 24 часа После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 7 дней.
Эксплуатация	Подходит для влажных помещений с использованием защитных покрытий (без постоянного контакта с водой).
Хранение	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
Меры предосторожности	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
Состав:	Известь гашеная, минеральные наполнители, технологические добавки, вода.