

# Minerali naturale

## Известковая декоративная штукатурка «Травертин»

Популярный, не теряющий своей актуальности материал на известковой основе, применяется для создания рельефных покрытий «под старину» или имитирующих натуральный камень «Травертин» и «Ракушечник». Позволяет создавать покрытие с зернистой текстурой в сочетании с гладкой поверхностью, похожее на срез шлифованного камня с произвольным росчерком линий и плавными тональными переходами. Материал отлично подходит как для классических, так и для современных интерьеров.

<b>Расход материала</b>	1-2 кг/м <sup>2</sup>
<b>Вид работ</b>	Внутренние
<b>Сложность нанесения</b>	Средняя
<b>Тип уборки</b>	Сухая
<b>Степень блеска</b>	Матовая
<b>Структура поверхности</b>	Гладкая / Шероховатая / Зернистая
<b>Декор. потенциал</b>	Высокий
<b>Реставрация</b>	Средняя

### Свойства и область применения

Готовый к применению материал. Перед применением тщательно перемешать. Подходят все поверхности на основе гипса, цемента, известковой штукатурки, ДВП, ДСП, ОСП и пр.

### Подготовка поверхности

Основание необходимо обеспылить и очистить от загрязнений снижающих адгезию штукатурки. Трещины, выбоины и неровности зашпаклевать. Мелящие и сильно впитывающие поверхности рекомендуется обработать грунтом глубокого проникновения.

### Рекомендации к нанесению

- ① Для получения максимальной адгезии, основание необходимо обработать грунтом «Quarzo fondo» DECORO, колерованным в цвет штукатурки.
1. Штукатурку равномерно нанести кельмой на толщину зерна. Дождаться полного высыхания (24 часа).
  2. Нанести второй слой материала, равномерно распределяя по поверхности кельмой ровным слоем.
  3. Спустя 10-15 минут при помощи кельмы формировать фактуру «Карта Мира» методом на отлип.
  4. Через 5-10 минут, без усилия, пригладить поверхность кельмой.
  5. Поверхность можно покрыть лаком (разведенным водой 1/1 в 2 слоя при помощи валика), воском или лазурью.

<b>Базовый цвет</b>	Белый
<b>Колеровка</b>	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от светлых до средних оттенков.
<b>Высыхание</b>	Между слоями – 8-12 часов / Полное – 24 часа После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 7 дней.
<b>Эксплуатация</b>	Подходит для влажных помещений с использованием защитных покрытий (без постоянного контакта с водой).
<b>Хранение</b>	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
<b>Меры предосторожности</b>	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
<b>Состав:</b>	Известь гашеная, минеральные наполнители, технологические добавки, вода.