

Modiliani

Эластичная моделирующая штукатурка

Моделирующая декоративная штукатурка «Modiliani» создает на поверхности стен покрытие с равномерной зернистой фактурой. Материал отлично подходит для имитации камня «Песчаник» и «Травертин», с их характерными рисунками и углублениями, которые создают впечатление стен старинных замков. Одним из главных преимуществ данной штукатурки, является возможность его применения не только в интерьере, но и на фасадах зданий.

Расход материала	<2 кг/м ²
Вид работ	Внутренние / Наружные
Сложность нанесения	Легкая / Средняя
Тип уборки	Легкая влажная
Степень блеска	Матовый
Структура поверхности	Зернистая
Декор. потенциал	Средний / Высокий
Реставрация	Легкая

Свойства и область применения

Эластичная, трещиностойкая зернистая штукатурка на акриловой основе для наружных и внутренних работ. Предназначена для создания декоративных покрытий с равномерной зернистой фактурой, а также при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов. Образует прочное, эластичное покрытие, обладающее **высокой стойкостью к интенсивным эксплуатационным нагрузкам и атмосферным осадкам**. Подходят все поверхности на основе гипса, цемента, известковой штукатурки, ДВП, ДСП, ОСП и пр.

Подготовка поверхности

Основание необходимо обеспылить и очистить от загрязнений снижающих адгезию штукатурки. Трещины, выбоины и неровности зашпаклевать. Мелящие и сильно впитывающие поверхности рекомендуется обработать грунтом глубокого проникновения.

Рекомендации к нанесению

❶ Для получения максимальной адгезии, основание необходимо обработать грунтом «Quarzo fondo» DECORO, колерованным в цвет штукатурки.

Первый способ. Штукатурку наносить шпателем, вертикальной или горизонтальной полосой (круговые движения не производить), добиваясь равномерного зернистого покрытия. Далее, кельмой формировать желаемую фактуру. Открытое время для структурирования полученного покрытия составляет не более 30 мин. При работе необходимо как можно чаще очищать рабочую поверхность инструмента.

Второй способ. Штукатурку наносить механизированным способом, при помощи картушного пистолета, с диаметром сопла 4-6 мм и давлением в системе 4-5 бар. При необходимости, покрытие приглаживается кельмой из нержавеющей стали через 5-10 минут.

Базовый цвет	Белый
Колеровка	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от светлых до средних оттенков.
Высыхание	Между слоями – 6-8 часов / Полное – 24 часа После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 7 дней.
Эксплуатация	Подходит для влажных помещений с использованием защитных покрытий (без постоянного контакта с водой).
Хранение	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
Меры предосторожности	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
Состав:	Акриловая дисперсия, минеральные наполнители, загустители, технологические добавки, вода.