

Orpello

Матовая краска с искрящимися блестками

Водно-дисперсионная матовая краска «Орпелло» содержит блестки, мерцание которых при дневном или искусственном свете способно преобразить любой интерьер.

Расход материала	120 мл/м ²
Вид работ	Внутренние
Сложность нанесения	Средняя / Сложная
Тип уборки	Можно мыть
Степень блеска	Полуматовая
Структура поверхности	Супергладкая / Гладкая / Шероховатая
Декор. потенциал	Средний
Реставрация	Легкая

Свойства и область применения

Готовый к применению материал, практически без запаха, нетоксичный, пожаро- и взрывобезопасный. Краска обладает хорошей адгезией, устойчиво к истиранию, не требует дальнейшей обработки лаком и тд.

Подготовка поверхности

Основание необходимо обеспылить и очистить от загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Трещины, выбоины и неровности следует зашпательовать, выровнять дефекты поверхности. Зашпательованную поверхность отшлифовать, пыль удалить, использовать грунтовку глубокого проникновения BRAVO™. Не допускать работу по мелящемуся основанию.

Рекомендации к нанесению

Перед применением краску тщательно перемешать. (При необходимости разбавить водой не более 5% от массы!) Наносить на сухую подготовленную поверхность перекрестными движениями для ровного распределения блесток. Как только краска начнет подсыхать - видимый мокрый глянец подсохнет – следует пройти чистой сухой губкой равномерно по всей поверхности, чтобы раскрыть блестки. Время «подсыхания» может варьировать от 15 мин и более в зависимости от t и влажности воздуха. Данную процедуру можно совершать и с большим интервалов времени (например, после полного высыхания), но придется приложить больше усилий при раскрытии блесток – например, использовать шлифовальную машинку с щадящей насадкой.

Базовый цвет	Серебро / Хамелеон
Колеровка	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от светлых до насыщенных оттенков.
Высыхание	Один слой - 12 часов После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 72 часа.
Эксплуатация	Подходит для влажных помещений с использованием защитных покрытий (без постоянного контакта с водой).
Хранение	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
Меры предосторожности	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
Состав:	Акриловая дисперсия, минеральные наполнители, загустители, пигмент перламутровый, технологические добавки, вода.