

Pioli seta

Штукатурка с эффектом плотного шелка

Текстурный, объемный, полуматовый материал с эффектом плотного шелка - это уникальный материал сделанный по итальянской технологии! Очень пластичное и гибкое в работе покрытие с визуальным и тактильным эффектом переливающегося шелка. Декоративная штукатурка Pioli seta придаст благородный лоск вашему интерьеру.

Расход материала	250-400 г/м ²
Вид работ	Внутренние
Сложность нанесения	Сложная
Тип уборки	Легкая влажная
Степень блеска	Полуглянцевая
Структура поверхности	Гладкая
Декор. потенциал	Высокий
Реставрация	Сложная

Свойства и область применения

Готовый к применению, экологически безопасный, антибактериальный, гипоаллергенный материал. Перед применением тщательно перемешать. Подходят все поверхности на основе гипса, цемента и известковой штукатурки. Необходима ровная, чистая поверхность, подготовленная под покраску.

Подготовка поверхности

Можно наносить на гладкую гипсовую штукатурку выровненную, либо на шпаклеванную стену. Материал Pioli Seta не требует абсолютно гладкой поверхности. Поверхность нужно предварительно загрунтовать грунтом глубокого проникновения Primer.

Рекомендации к нанесению

Первым слоем при помощи велюрового валика наносится основа под тонкослойные материалы «Arioli Strato», заколерованная в цвет материала «Pioli Seta». Затем в 1 или 2 слоя (в зависимости от желаемого рисунка) нанести основной материал при помощи венецианской кельмы из нержавеющей стали. Для финишного результата хватает всего 1 слоя.

Базовый цвет	Серебро
Колеровка	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от светлых до насыщенных оттенков.
Высыхание	Между слоями – 2-3 часа / Полное – 24 часа После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 72 часа.
Эксплуатация	Подходит для влажных помещений с использованием защитных покрытий (без постоянного контакта с водой).
Хранение	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
Меры предосторожности	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
Состав:	Акриловая дисперсия, минеральные наполнители, загустители, пигмент перламутровый, технологические добавки, вода.