

# Quarzo fondo

## Мелкозернистый грунт с кварцевым песком

*Quarzo fondo – предназначен как для цветового выравнивания обрабатываемых поверхностей перед нанесением минеральных, акриловых, силиконовых и силикатно-силиконовых декоративных штукатурок, так и в качестве самостоятельного покрытия, создающего эффект мерцающих стен, белоснежного искрящегося снега или ночного морозного инея.*

<b>Расход материала</b>	240 мл/м <sup>2</sup>
<b>Вид работ</b>	Внутренние / Наружные
<b>Сложность нанесения</b>	Средняя / Сложная
<b>Тип уборки</b>	Легкая влажная
<b>Структура поверхности</b>	Зернистая
<b>Декор. потенциал</b>	Низкий

## Свойства и область применения

Готовый к применению, экологически безопасный, антибактериальный, гипоаллергенный материал. Обладает высокой проникающей способностью и отличными связующими свойствами. В состав грунтовки входит кварцевый наполнитель придающий шероховатость обработанной поверхности, благодаря чему обеспечивается высокая адгезия декоративных покрытий к основаниям. Применяется для обработки бетона, цементно-песчаных, гипсовых и цементно-известковых штукатурок, ДВП, ДСП, ОСП, а также армированного защитного слоя при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов.

Грунтовка выпускается белого цвета, при необходимости может быть колерована и использоваться как самостоятельное декоративное покрытие.

## Рекомендации к нанесению

Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Грунт наносят на основание равномерным слоем, при помощи кисти, валика или краскопульта.

<b>Базовый цвет</b>	Белый
<b>Колеровка</b>	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от светлых до насыщенных оттенков.
<b>Высыхание</b>	Между слоями – 1,5-2 часа / Полное – 4-6 часов После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 24 часа.
<b>Эксплуатация</b>	Подходит для влажных помещений (без постоянного контакта с водой).
<b>Хранение</b>	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
<b>Меры предосторожности</b>	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
<b>Состав:</b>	Акриловая дисперсия, мраморная пудра, кварцевый наполнитель, модифицирующие добавки.