

# Seta persiana

Декоративное покрытие с эффектом персидского шелка

*Перламутровое декоративное покрытие для внутренних работ, с эффектом персидского шелка и насыщенным блеском.*

<b>Расход материала</b>	120-200 г/м <sup>2</sup>
<b>Вид работ</b>	Внутренние
<b>Сложность нанесения</b>	Средняя / Сложная
<b>Тип уборки</b>	Можно мыть
<b>Степень блеска</b>	Глянцевая
<b>Структура поверхности</b>	Супергладкая / Гладкая / Шероховатая
<b>Декор. потенциал</b>	Средний
<b>Реставрация</b>	Легкая

## Свойства и область применения

Экологически безопасный, антибактериальный, гипоаллергенный, готовый к применению материал. Перед применением тщательно перемешать. Предназначен для окраски стен. Допускается применение в помещениях с повышенной влажностью. Обладает высокой адгезией и эластичностью, устойчив к образованию трещин, даже в местах соединения деталей и конструктивных элементов.

## Подготовка поверхности

Очень важно, чтобы перед началом работы, поверхность была идеально ровной, чистой и гладкой (основание необходимо тщательно выровнять с помощью финишной акриловой шпатлевки DECORO. После полного высыхания шпатлевки, поверхность отшлифовать, затем обработать грунтом глубокого проникновения «Primer» DECORO).

## Рекомендации к нанесению

Поверхность должна быть выровнена с помощью финишной шпаклевки и подготовлена под покраску.

Первый слой: Наносим материал валиком, разнонаправленными движениями, максимально ровно, избегая шагрени.

Второй слой: Через 2-3 часов, нанести материал шпателем, кельмой или другим инструментом, пригладить поверхность круговыми или разнонаправленными движениями, создавая желаемый рисунок.

**Базовый цвет**

Серебро / Золото

**Колеровка**

Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от светлых до насыщенных оттенков.

**Высыхание**

Между слоями – 2-3 часа / Полное – 12 часов

После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 48 часов.

**Эксплуатация**

Подходит для влажных помещений с использованием защитных покрытий (без постоянного контакта с водой).

**Хранение**

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.

**Меры предосторожности**

При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.

**Состав:**

Акриловая дисперсия, мраморная пудра, пигмент перламутровый, модифицирующие добавки.