

# Silk Road Lucido/Opaco

## Лак матовый/глянцевый

Лак на основе акриловой эмульсии, предназначенный для защиты поверхностей декоративных покрытий от механических воздействий, влаги, загрязнений и придания желаемого декоративного эффекта.

<b>Расход материала</b>	80-120 мл/м <sup>2</sup>
<b>Вид работ</b>	Внутренние / Наружные
<b>Сложность нанесения</b>	Легкая
<b>Тип уборки</b>	Можно мыть
<b>Степень блеска</b>	Матовая / Глянцевая
<b>Структура поверхности</b>	Гладкая
<b>Реставрация</b>	Легкая

## Свойства и область применения

Готовый к применению, экологически безопасный, антибактериальный, гипоаллергенный материал. Защищает декоративное покрытие от грязи и пыли. Эффектно подчеркивает и усиливает фактуру декоративных покрытий.

## Рекомендации к нанесению

Перед применением тщательно перемешать. Лак наносится в один или два слоя, после полного высыхания декоративного покрытия. Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C и не выше +35°C и относительной влажности не выше 80%.

Ⓢ При желании, если материал загустел, его можно разбавить водой, но не более 5% от массы.

<b>Базовый цвет</b>	Бесцветный
<b>Колеровка</b>	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от светлых до насыщенных оттенков.
<b>Высыхание</b>	Между слоями – 2-3 часа / Полное – 12 часов После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 24 часа.
<b>Эксплуатация</b>	Подходит для влажных помещений (без постоянного контакта с водой).
<b>Хранение</b>	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
<b>Меры предосторожности</b>	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
<b>Состав:</b>	Акриловая дисперсия, модифицирующие добавки.