

Tiziano

Акриловая фактурная паста

Пастообразная штукатурка на акриловой основе и мраморной пудры станет незаменимым помощником для декорирования стен, добавляя неповторимые штрихи природы в дизайн интерьера. В зависимости от технологии нанесения, материал позволяет создавать множество различных трехмерных фактур, имитирующих кожу рептилии, мятую ткань, дерево, камень «Ардезия» и другие декоративные эффекты, обусловленные лишь фантазией мастера.

Расход материала	0,6-1,5 кг/м ²
Вид работ	Внутренние
Сложность нанесения	Средняя
Тип уборки	Легкая влажная
Степень блеска	Матовая
Структура поверхности	Гладкая / Шероховатая
Декор. потенциал	Высокий
Реставрация	Сложная

Свойства и область применения

Готовый к применению, экологически безопасный, антибактериальный, гипоаллергенный материал. Материал не требует тщательной подготовки основания, так как **способен скрыть незначительные неровности и трещины**. Подходят все поверхности на основе гипса, цемента, известковой штукатурки, ДВП, ДСП, ОСП и пр.

Подготовка поверхности

Основание необходимо обеспылить и очистить от загрязнений снижающих адгезию штукатурки. Трещины, выбоины и неровности зашпаклевать. Месящие и сильно впитывающие поверхности рекомендуется обработать грунтом глубокого проникновения.

Рекомендации к нанесению

① Для получения максимальной адгезии, основание необходимо обработать грунтом «Quarzo fondo» DECORO, колерованным в цвет штукатурки.

Имитация камня «Ардезия»: Кельмой нанести материал «Tiziano» равномерным слоем. При помощи декоративного тампона или щетки производить горизонтальные или вертикальные движения, имитируя естественные линии камня «Ардезия». Спустя 10-15 минут, без усилия, слегка пригладить кельмой рельеф покрытия, следуя направлению линий.

1. Кельмой или шпателем нанести первый слой штукатурки равномерным тонким слоем.
2. После высыхания (6-8 часов) набрать небольшое количество материала на кельму или шпатель, после чего на отлип сформировать фактуру, оставляя необработанные участки.
3. Через 5-15 минут слегка пригладить кельмой рельеф, формируя желаемый рисунок.
4. По истечении 15 минут пригладить с усилием, до образования глянца.

① Для достижения необходимой консистенции материала, его можно разбавить водой, но не более 5% от массы.

Базовый цвет	Белый
Колеровка	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от светлых до средних оттенков.
Высыхание	Между слоями – 8-12 часов / Полное – 24 часа После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 7 дней.
Эксплуатация	Используется только в сухих помещениях.
Хранение	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
Меры предосторожности	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
Состав:	Акриловая дисперсия, минеральные наполнители, загустители, технологические добавки, вода.