

Velasquez naturale

Известковая декоративная штукатурка «Мраморин»

Декоративная штукатурка на известковой основе позволяет добиться имитации поверхности натурального мрамора. Создает гладкое покрытие, с ярко выраженным мраморным рисунком и неглубокой фактурой, придавая интерьеру элегантность и богатый внешний вид. В зависимости от техники нанесения, декоративное покрытие может блестеть как стекло, а может выглядеть как матовый камень.

Расход материала	0,6-1,5 кг/м ²
Вид работ	Внутренние
Сложность нанесения	Сложная
Тип уборки	Сухая
Степень блеска	Глянцевая
Структура поверхности	Супергладкая / Гладкая / Шероховатая
Декор. потенциал	Высокий
Реставрация	Сложная

Свойства и область применения

Пастообразный, известковый материал с мелкой зернистой структурой. Обладает высокими декоративными свойствами, прочным сцеплением с основанием. Благодаря высокой паропроницаемости, позволяет поверхности «дышать». Материал не требует тщательной подготовки основания, так как **способен скрыть незначительные неровности и трещины**. При покрытии воском, позволяет производить влажную уборку покрытия.

Подготовка поверхности

Основание необходимо обеспылить и очистить от загрязнений снижающих адгезию штукатурки. Трещины, выбоины и неровности зашпаклевать. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется обработать грунтом глубокого проникновения.

Рекомендации к нанесению

- ① Для получения максимальной адгезии, основание необходимо обработать грунтом «Quarzo fondo» DECORO, колерованным в цвет штукатурки.
- ① **Штукатурка наносится минимум в 2 слоя. Благодаря этому достигается эффект глубины и вид натурального среза мрамора или камня.**
- 1. На торец кельмы набрать несколько порций штукатурки, колерованной в разные цвета (2-4 оттенка) и нанести на поверхность тонким слоем, хаотичными, длинными мазками, имитируя срез натурального мрамора.
- 2. Спустя 6-8 часов, аналогичным способом нанести второй слой материала.
- 3. После высыхания штукатурки, декоративное покрытие гляncуется при помощи кельмы.
- 4. При желании, высохшую поверхность можно покрыть воском и отполировать мягкой тканью или полировальной машинкой с насадкой из мягкого неполосящего материала.

Базовый цвет	Белый
Колеровка	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от светлых до средних оттенков.
Высыхание	Между слоями – 6-8 часов / Полное – 24 часа После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 7 дней.
Эксплуатация	Используется только в сухих помещениях.
Хранение	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
Меры предосторожности	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
Состав:	Известь гашеная, минеральные наполнители, технологические добавки, вода.