

Veneto seta

Покрытие с эффектом шелка

Декоративное покрытие для внутренних работ, с легким эффектом мокрого шелка и мягким деликатным блеском. Позволит создать дизайн вашего помещения дорогим и в то же время очень благородным.

Расход материала	0,15-0,25 кг/м ²
Плотность	1,3 кг/л
Вид работ	Внутренние
Сложность нанесения	Легкая / Средняя
Тип уборки	Легкая влажная
Степень блеска	Полуглянцевая
Структура поверхности	Гладкая
Декор. потенциал	Средний
Реставрация	Легкая

Свойства и область применения

Готовый к применению, экологически безопасный, антибактериальный, гипоаллергенный материал. Подходят все поверхности на основе гипса, цемента и известковой штукатурки. Необходима ровная, чистая поверхность, подготовленная под покраску.

Подготовка поверхности

Очень важно, чтобы перед началом работы, поверхность была идеально ровной, чистой и гладкой (основание необходимо тщательно выровнять с помощью финишной акриловой шпатлевки DECORO. После полного высыхания шпатлевки, поверхность отшлифовать, затем обработать грунтом глубокого проникновения «Primer» DECORO).

Рекомендации к нанесению

- Первый слой:** Наносим краску «Agioli» валиком, разнонаправленными движениями, максимально ровно, избегая шагрени.
- Второй слой:** Через 4-6 часов, нанести материал «Veneto Seta» кельмой или другим инструментом.
- Третий слой:** Через 4-6 часов нанести «Veneto Seta» круговыми или разнонаправленными движениями, создавая желаемый рисунок.

Базовый цвет	Белый
Колеровка	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от светлых до насыщенных оттенков.
Высыхание	Между слоями – 4-6 часа / Полное – 24 часа После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 72 часа.
Эксплуатация	Подходит для влажных помещений с использованием защитных покрытий (без постоянного контакта с водой).
Хранение	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
Меры предосторожности	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
Состав:	Акриловая дисперсия, мраморная пудра, пигмент перламутровый, модифицирующие добавки.