

Wellatura

Матовый лессирующий состав

Лессирующее покрытие позволяет усилить декоративный эффект, подчеркивая натуральный рельеф, выразительность фактуры и придавая ей требуемый тон. При использовании данного покрытия, колерованного в разные цвета, можно достигнуть мягких тональных переходов, эффекта «старенных стен», «легкой дымки» и множества других дизайнерских решений при отделке интерьера.

Расход материала	100-200 г/м ²
Вид работ	Внутренние
Сложность нанесения	Легкая
Тип уборки	Легкая влажная
Степень блеска	Матовая
Структура поверхности	Гладкая
Реставрация	Легкая

Свойства и область применения

Готовый к применению, экологически безопасный, антибактериальный, гипоаллергенный материал. Может использоваться для патинирования различных текстур. Защищает от проникновения загрязнений, пыли и влаги.

Рекомендации к нанесению

Перед нанесением материала – тщательно перемешать. Наносится на высохшее декоративное покрытие валиком, кистью, или щеткой. Затем, еще не высохший лак, растереть с легким усилием влажной губкой, специальной перчаткой или тканью.

ⓘ При желании, если материал загустел, его можно разбавить водой, но не более 5% от массы.

Базовый цвет	Бесцветный
Колеровка	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от светлых до насыщенных оттенков.
Высыхание	Между слоями – 1-2 часа / Полное – 4-6 часов После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 24 часа.
Эксплуатация	Подходит для влажных помещений с использованием защитных покрытий (без постоянного контакта с водой).
Хранение	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
Меры предосторожности	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
Состав:	Вода, акриловая дисперсия, модифицирующие добавки.