

Lac Lotuc

Водоотталкивающий лак с эффектом «лотоса»

Лак на основе сополимерной акриловой эмульсии используется в качестве финишного покрытия, образуя прочное водоотталкивающее эластичное и долговечное покрытие. Лак имеет глянцевый финиш. Применяется как для внутренних, так и для наружных работ.

Расход материала	150-200 г/м ²
Вид работ	Внутренние / Наружные
Сложность нанесения	Легкая
Тип уборки	Можно мыть
Степень блеска	Глянцевая
Структура поверхности	Гладкая
Реставрация	Легкая

Свойства и область применения

Готовый к применению материал, практически без запаха, нетоксичный, пожаро- и взрывобезопасный. Не содержит ЛОС. Экологически безопасный материал. Прост в применении. Материал имеет водоотталкивающие свойства, оставаясь при этом дышащим покрытием, предотвращая появление плесени и высолов.

Рекомендации к нанесению

Перед нанесением состав тщательно перемешать. Финишный лак может быть нанесен короткошёрстным нейлоновым валиком на плоских поверхностях и кистью в углах и сложных формах основания в один или несколько слоев в зависимости от необходимой степени защиты. Инструменты, тару, пятна отмывать водой с бытовыми моющими средствами до высыхания лака.

Для получения лучшего декоративного эффекта рекомендуется двукратное или многократное нанесение с промежуточной сушкой 1-4 часа. Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C и не выше +30°C и относительной влажности воздуха ≤80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания лака. Колеровка лака может производиться водно-дисперсионными тонирующими составами, обладающими достаточной свето- и щелочестойкостью. Ответственность за результат колеровки (соответствие эталону цвета) несет организация производящая колеровку.

Базовый цвет	Бесцветный
Колеровка	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от светлых до насыщенных оттенков.
Высыхание	Между слоями – 1-3 часа / Полное – 24 часа После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 24 часа.
Эксплуатация	Подходит для влажных помещений (без постоянного контакта с водой).
Хранение	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
Меры предосторожности	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
Состав:	Акриловая дисперсия, модифицирующие добавки, подготовленная вода.