



DECORFILM

АКРИЛ-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЛАК

DECORFILM - полуматовое защитное средство для внутренних и наружных работ для защиты поверхностей, окрашенных декоративной краской, вододисперсионной краской, эмалью. Акрил-полиуретановые смолы создают защитную пленку, обеспечивая покрытие устойчивостью к механическим воздействиям. DECORFILM имеет высокие адгезивные свойства и хорошо растягивается, приглушает поверхностные царапины, быстро высыхает и не желтеет.

Техническая информация

Область применения



Связующее: акрил-полиуретановые смолы.



Разбавление: вода.



Колеровочная база: Neutro (бесцветный лак).



Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,05 ± 0,05 кг/л.



Класс пожарной опасности: KM1



Расход: 10-12 м²/л



Полное время высыхания: 4 часа



Упаковка: 1 и 4 литра

Материал предназначен для внутренних и наружных работ.

Наносится на:

- Вододисперсионные краски и эмали с различным эстетическим эффектом;
- Старые окрашенные поверхности органического или минерального происхождения (предварительно просушенные, с хорошо впитывающей поверхностью).

Применение защитного средства DECORFILM зависит от типа поверхности.

- DECORFILM обладает хорошей сопротивляемостью к бытовым моющим средствам. Рекомендуется провести предварительную пробу на небольшом незаметном участке поверхности.

- Не использовать абразивные средства для очистки поверхностей.

Продукция сертифицирована: СГР, Сертификат Соответствия.

Колеровка и хранение продукции

Прозрачный продукт, готовый к использованию, не колеруется.

Защищать от мороза.

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная

температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

Подготовка поверхности и нанесение

Перед нанесением удостоверьтесь, что поверхность должным образом высохла и выдержана. Нанести DECORFILM на поверхность, предварительно обработанную декоративными красками, эмалями. Поверхность должна быть высушена и подготовлена.

- Инструменты: кисточка, валик, краскопульт.
- Число покрытий: 1-2 слоя.
- Разбавитель: вода.
- Разбавление зависит от степени впитывания поверхности. По обычным поверхностям на 5-15 % водой. При работе с сильно впитывающей поверхностью разбавление доходит до 25-30%.
- После использования промыть инструменты водой.

Страница | 2

Техническая спецификация продукта DECORFILM

- Расход материала зависит от покрываемого продукта. На гладких поверхностях со средним уровнем впитываемости 10-12 л/м кв в один слой.
- Время высыхания (при 25 °C и 65% отн. влажн.): 1 час касание через 2-3 часа, полное высыхание через 4 часа.

Для более точного определения расхода материала рекомендуется провести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности.

Условия окружающей среды и поверхности нанесения:



- ☐ Температура окружающей среды: min. +8°C ... max. +35°C.
- ☐ Температура поверхности: min. +5°C ... max. +35°C.
- ☐ Относительная влажность воздуха: <75%. Влажность поверхности: <10%

Указания по технике безопасности



Произведено в соответствии ТУ 20.30.11-004-00681974-2022

Декоративное покрытие для внутренних работ (на водной основе): 200 г/л (2010) Decorfilm содержит максимум: 100 г/л летучих органических составляющих.



Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности; после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходами. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

SAN MARCO RUSSIA гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой технической информации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO RUSSIA в местах продаж.