

АКРИЛОВАЯ ТЕКСТУРНАЯ ШТУКАТУРКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Утонченное настенное покрытие для интерьера, которое позволяет добиться декоративной отделки, воссоздающей классическую технику глянцевого, внешнего вида которой напоминает штукатурку зданий Венеции. В зависимости от метода нанесения, декоратор может получить разнообразные по оттенкам и эффектам декоративные решения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Связующее: Стирол-акриловая дисперсия

Плотность: UNI EN ISO 2811-1:1,70-1,80 кг/л, пастообразная консистенция.

Растворитель: Вода, материал готов к использованию

База: Bianco, trasparente

Упаковка: 1 кг, 25 кг

Очистка инструмента: Вода

Расход: 1,0-1,4 кг/м² при нанесении на штукатурку;

0,4-0,6 кг/м² при нанесении на гладкие поверхности оштукатуренные или из гипсокартона.

Колеровка: Веер для колеровки акриловых материалов: 357 Esterni in Tinto.

Количество слоев: 3 слоя

Время высыхания: Поверхностное 3 часа (при +25 °C и 65 % отн. влажности), шлифовка и нанесение последующих слоев через 5 часов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Материал наносится на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Поверхности из гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.
- Поверхности из древесных плит.

Поверхность должна быть соответственно подготовлена, следуя указаниям главы «Подготовка поверхности».

Не наносить на не просохшие поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Перед нанесением удостовериться в том, что поверхность ровная, должным образом высохла и выдержана. При необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами. Всю поверхность очистить от грязи, пыли, жира, высолов и других, ухудшающих адгезию, веществ. Удалить выступающие участки старой краски и/или штукатурки, отшлифовать поверхность. Непрочные участки, малярные покрытия следует полностью удалить. Во избежание повреждения покрытия следует исключить поступление влаги со стороны основания. Бетонные поверхности с отложениями грязи или слоем мучной крошки очистить механически или с помощью промывки водой под давлением. Полностью удалить меловую побелку и/или отслоившиеся известковые краски. Сильно мелящие и непрочные поверхности должны быть расчищены до основания механически или промывкой водой под давлением. Дефекты поверхности выровнять соответствующим ремонтным раствором. Участки с высолом очистить с помощью металлической щетки. Дать поверхности полностью высохнуть. На оштукатуренных поверхностях неровности и дефекты должны быть зашпательваны, трещины необходимо соответствующим образом расширить и заполнить специальными уплотняющими составами. Удостоверившись в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана, произвести грунтование поверхности, путём нанесения грунта глубокого проникновения INTEROFIS/NANOFIS. Затем рекомендуется применение колеруемого грунта FONDECOR. Грунтовочное покрытие перед последующей обработкой должно быть сухим. Затем наносится финишное декоративное покрытие Stucco Veneto. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности.

НАНЕСЕНИЕ:

Условия помещения и поверхности:

Температура помещения: Мин.+5 °C / макс. +35 °C

Влажность помещения: < 75 %

Температура поверхности: Мин.+5 °C / макс. +35 °C

Влажность поверхности: <10 %

Инструменты: Кельма из нержавеющей стали для выравнивания основы; шпатель из нержавеющей стали для отделки.

Количество слоев: материал наносится в 3 слоя (2 слоя для подготовки основания + 1 для финишной отделки) в зависимости от пористости основания.

Разведение: готов к использованию.

Порядок нанесения при классической технике нанесения венецианской штукатурки:

Нанести кельмой из нержавеющей стали один или более слоев материала равномерно распределяя и выравнивая его для получения гладкой поверхности.

Ожидаем 5 часов между нанесением и последующим слоем и шлифуем поверхность с помощью мелкой наждачной бумаги.

Наносим с помощью шпателя из нержавеющей стали финишный отделочный слой.

Рекомендации по нанесению: Набираем материал тонкой полоской на край шпателя и постепенно придавливая наносим волнообразными движениями и тут же, через несколько секунд с силой снимаем излишки нанесенной штукатурки.

Подсохшую венецианскую штукатурку счищаем со шпателем краем другого шпателя.

Через 5 минут возможна полировка, для этого проходим по нанесенной поверхности еще раз шпателем с колебательными и надавливающими движениями.

Для увеличения блеска советуем отшлифовать с помощью супер мелкой наждачной бумаги (M-1500) почти повторяющая процедуру полировки с помощью шпателя из нержавеющей стали.

Сразу после использования промыть инструменты водой.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Материал необходимо наносить, защищая от резких перепадов температур в течение всего цикла нанесения.

Не наносить при температуре воздуха ниже +5 °C или выше +35 °C, а также под прямыми солнечными лучами и на перегретые поверхности (даже если они уже находятся в тени). Влажность окружающей среды должна быть < 75 %; влажность основы должна быть < 10 %.

Рекомендуется выполнять каждую работу материалами из одной производственной партии. В случае использования разных производственных партий рекомендуется смешивать различные производства вместе, чтобы избежать небольших различий в оттенке.

Для правильного использования указанных материалов, разбавления и установки внимательно прочтите соответствующий технический паспорт.

На всех этапах подготовки основы, продуктов и нанесения рекомендуется использовать правильное оборудование и средства индивидуальной защиты (СИЗ).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил. Защищать от мороза. Максимальная температура хранения материала: +30 °C. Минимальная температура хранения: +5 °C.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Декоративное покрытие для внутренних работ (на водной основе): содержит максимум: 200 г/л летучих органических составляющих. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности; после использования не выкидывайте тару в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатков материала и утилизировать вместе со специальными отходами.

SAN MARCO RUSSIA гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой технической информации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO RUSSIA в местах продаж. Декоративное покрытие придает стене тактильный и визуальный «эффект кожи», «мягкой резины», с приятной матовой игрой света и цвета. С использованием различных техник нанесения и подходящих инстру-